

masselli autobloccanti

Poggiale 6 TA



*pavimentazioni anticate di qualità*





### *Le pavimentazioni autobloccanti*

La grande varietà di configurazioni di posa, la versatilità, la durata ed i costi contenuti, rappresentano i punti di forza delle pavimentazioni autobloccanti e costituiscono, sotto ogni aspetto, una solida garanzia.

In particolare le realizzazioni eseguite con i masselli Unibloc sono resistenti alla compressione e all'abrasione, non temono né il caldo né il gelo, si adattano ai lievi assestamenti del terreno e sono facilmente smontabili.

Inoltre con pochi semplici accorgimenti è facile mantenerne la pulizia o eseguirne la comunque scarsa manutenzione.



## Colori caldi e finitura anticata

Poggiale 6 TA è la nuova proposta di Unibloc nell'ambito delle pavimentazioni autobloccanti anticata.

La gradevole trama geometrica, basata su tre elementi di diversa dimensione, offre al progettista ampi margini di manovra nella scelta dello schema di posa.

La combinazione di tonalità cromatiche di questi elementi prende il nome di **Terra di Siena** e unita all'inconfondibile finitura anticata, fanno di questa pavimentazione, la soluzione ideale sia per valorizzare ambienti in stile rustico, sia per ridare smalto a piazze, cortili, giardini e vialetti anche in prossimità di un centro storico.



## Voce di Capitolato

Anticato POGGIALE 6 TA.

Combinazione di masselli di calcestruzzo prefabbricato tipo Unibloc POGGIALE, marcato CE in conformità a UNI EN 1338, prodotto da azienda dotata di sistema di qualità certificato, realizzato in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con superficie anticata ottenuta tramite processo di burattatura, di massa volumica > 2200 kg/mc (colorato con ossidi inorganici); dello spessore di cm 6, delle seguenti dimensioni iscritte in un rettangolo di:

- Etrusco 6 AG: cm. 12,2 x 12,2

- Toscano 6 PA: cm. 24,6 x 12,2

- Tirreno 6 AS: cm. 24,6 x 24,6;

con resistenza caratteristica a trazione indiretta >3,6 Mpa ed assorbimento d'acqua < 6%.



# Poggiale 6 TA

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni di coordinamento (l, w, h)

- Etrusco 6 AG: cm. 12,2, 12,2, 6

- Toscano 6 PA: cm. 24,6, 12,2, 6

- Tirreno 6 AS: cm. 24,6, 24,6, 6

Massa elementi normali:

- Etrusco 6 AG: Kg 2,0

- Toscano 6 PA: Kg 4,1

- Tirreno 6 AS: Kg 8,1

Massa volumica netta > Kg/m<sup>3</sup> 2200

Massa al metro quadro Kg. 130

Consumo sabbia intasamento Kg. 4

50  
ANNI  
1962-2012

ICM  
Certificazione  
sistema qualità  
CERTIFICATO N. 89298

## Colori e superfici



Etrusco 6 AG



Toscano 6 PA



Tirreno 6 AS



Poggiale 6 TA - Terra di Siena

CERTIFIED  
ICM  
MANAGEMENT SYSTEM

CE

Realizzato da Studio Spot (www.studiospot.it) P629216/1000  
©Unibloc - Riproduzione anche parziale vietata - Tutti i diritti riservati sul  
presente documento sono indicativi e non costituiscono vincoli contrattuali.  
Soggetto a variazione senza preavviso